



KART GRAND PRIX 2T

Lubrificante speciale per Kart operanti fino a 23.000 giri/min

Motori 2 tempi da competizione a lubrificazione premiscelata

100% sintetico - Estere

UTILIZZO

Formula specificatamente sviluppata per KART da competizione.
Miscelabile con ogni tipo di carburante.

Motori 2 tempi da competizione operanti a regimi di rotazione molto elevati, a lubrificazione premiscelata:
ROTAX, ATK, PARILLA, PCR, YAMAHA, ItalSystem, TM, etc.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API TC
OMOLOGAZIONI FIA – CIK

La base estere garantisce un elevato potere lubrificante in grado di diminuire l'attrito e quindi l'usura del motore.

Mantiene i motori perfettamente lubrificati anche sotto estreme condizioni di utilizzo, 23.000 giri/min e alte temperature.

Previene il bloccaggio degli anelli del pistone.

Mantiene il motore pulito contrariamente agli oli motore 2 tempi standard.

RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: 100cc - 6%
125cc - 4%

Adattare il dosaggio in base al proprio utilizzo e ai consigli del proprio preparatore.

PROPRIETA'

Colore		Rosso
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.916
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	16,9 mm ² /s
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	135 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	136
Pour point	ASTM D97	-33 °C / -27.4°F
Flash point	ASTM D92	256°C / 492.8°F