

# AGIP Novecento SAE 15W-50 Lubrificante motore



## APPLICAZIONI

**AGIP Novecento 15W-50** è un lubrificante multigrado formulato per i motori dei veicoli d'epoca costruiti dal 1970 al 1990.

## VANTAGGI CLIENTE

- **AGIP Novecento 15W-50** assicura una lubrificazione ideale del motore delle vetture storiche operanti sia a bassa sia ad alta temperatura.
- La particolare formulazione di **AGIP Novecento 15W-50** permette un'eccellente protezione degli organi meccanici nei confronti dei fenomeni d'usura e minimizza la formazione di depositi all'interno del motore.
- La presenza in formulazione di componenti a bassa volatilità e alta stabilità termica aiuta a limitare il consumo olio.

## SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SL

## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	18,8
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	147
Viscosità a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	205
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27

