



GARDEN 4T 10W-30

Lubrificante motori 4 tempi da giardinaggio

Motori Diesel e benzina

Technosynthèse® - SAE 10W-30

UTILIZZO

Appositamente sviluppato per piccoli motori di attrezzature agricole o da giardinaggio. Per motori 4 tempi Diesel o benzina, aspirati o sovralimentati.

Falciatrici, motozappe, motocoltivatori, mini-trattori.....

Compatibile con tutti i tipi di carburanti: benzina con o senza piombo, Diesel, etanolo e biocarburanti.

Per motori con o senza convertitore catalitico.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API SJ/SH – CF

Lubrificante Technosynthèse® rinforzato con basi sintetiche per una migliore protezione del motore.

Mantiene un'elevata pulizia interna del motore.

Protegge durante lunghi periodi di non utilizzo.

Possiede elevate proprietà di detergenza e disperdenza.

Facilita gli avviamenti a freddo e mantiene un buon livello di protezione a caldo.

Contiene additivi antischiuma, antiossidanti, antiusura ed anticorrosione.

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

MOTUL GARDEN 4T può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

PROPRIETA'

Grado di viscosità	SAE J300	10W-30
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.872
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	70.3 mm ² /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.6 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	141
Pour point	ASTM D97	-33°C / -27°F
Flash point	ASTM D92	226°C / 439°F
TBN	ASTM D2896	10.3 mg KOH/g