



710 2T

Lubrificante ad alte prestazioni

Per motori 2 tempi, ad iniezione o premiscela

100% sintetico – Estere – Antifumo

UTILIZZO

Per moto sportive, fuori strada, enduro, scooter, quad e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi ad alte prestazioni, che operano ad alto numero di giri in condizioni estreme di utilizzo, ad iniezione diretta o premiscelazione.

Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premiscelazione, in presenza di benzine con o senza piombo.

Compatibile con marmitte catalitiche.

Altre applicazioni: scooter, ATV.

PRESTAZIONI

NORME API TC – JASO FD - ISO-L-EGD
SPECIFICHE JASO FD con il numero N°033MOT070

Lubrificante 100% sintetico a base Estere, sviluppato per motori ad elevate prestazioni e ad alto numero di giri; la perfetta tenuta del film lubrificante assicura un'ottima protezione anti usura.

Miglioramento della potenza in uscita e riduzione degli attriti all'interno del motore.

La specifica giapponese JASO fa riferimento al superamento di quattro test al banco al fine di valutare il potere lubrificante, detergente, anti fumo e anti depositi. Il livello FD, il più alto della specifica JASO, garantisce un maggiore potere detergente, per una perfetta pulizia del motore, rispetto a quello relativo alla specifica JASO FC.

La base sintetica ad alto potere di combustione riduce la formazione di fumo e depositi.

Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine.

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.880
Viscosità a 40°C	ASTM D445	70.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	11.0 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	148
Flash point	ASTM D92	154°C / 242.6°F
TBN	ASTM D2896	2.4 mg KOH/g