



# GARDEN 2T Hi-Tech

**Olio per motori 2 tempi per attrezzature da giardinaggio**

**Technosynthese®**

## UTILIZZO

**Olio lubrificante appositamente sviluppato per motori 2 tempi di attrezzature da giardinaggio. Compatibile con benzine con e senza piombo.**

**Raccomandato per tagliaerba, motozappe, decespugliatori, motoseghe, ecc.**

MOTUL Garden 2T Hi-Tech supera le specifiche ISO-L-EGD, JASO FD e API TC, ed è quindi raccomandato per l'utilizzo in motori operanti in condizioni di lavoro severe ed a regimi di rotazione elevati.

## PRESTAZIONI

SPECIFICHE

**ISO-L-EGD, JASO FD, API TC**

Contiene composti sintetici con eccezionali proprietà di combustione che riducono la fumosità allo scarico ed i depositi.

Lubrificante pre-diluito che si miscela istantaneamente con la benzina e rimane stabile.

Rinforzato con additivi anti-ruggine ed anti-corrosione.

Riduce i depositi sulle luci di scarico e sui pistoni.

Impedisce la formazione di depositi sulle candele.

## RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori.

## PROPRIETA'

Colore	Visivo	Rosso
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.857
Viscosità a 40°C	ASTM D445	64.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	9.6 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	132
Flash point	ASTM D92	144°C / 291°F