



3000 4T 20W50

Lubrificante per motori 4 tempi

UTILIZZO

Per motori 4 tempi di moto da strada, sportive, fuori strada, con o senza cambio integrato, frizioni a bagno d'olio o a secco, con o senza marmitte catalitiche.

Altre applicazioni: ciclomotori, ATV.

PRESTAZIONI

NORME

API SL / SJ / SH / SG

OMOLOGAZIONI

JASO MA2 N° M033MOT144

Soddisfa le specifiche Harley Davidson

Lubrificante rinforzato con additivi ad estrema pressione per un'ottimale protezione e una maggiore durata del cambio.

L'elevato potere lubrificante consente una diminuzione dell'usura e una maggiore durata del motore.

Le proprietà detergenti e disperdenti permettono una maggiore pulizia del motore.

L'omologazione JASO MA2 garantisce il perfetto funzionamento dei dischi della frizione a bagno d'olio nelle fasi di avviamento, accelerazione e velocità massima.

Facile cambio marcia.

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

PROPRIETA'

Grado di viscosità	SAE J 300	20W50
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.883
Viscosità a 40°C	ASTM D445	176.4 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	19.6 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	128
Pour point	ASTM D97	-27°C / -17°F
Flash point	ASTM D92	240°C / 464°F
TBN	ASTM D2896	6.2 mg KOH/g